



製品名	ホシザキ業務用冷蔵庫
形名	HR-120ZT-ML
電源	単相 100V 50/60Hz 容量0.51kVA(5.1A)
電流	運転電流 1.0/1.0A 電動機定格電流 0.8/0.8A 始動電流 -/-A
消費電力	電動機定格消費電力 65/65W(力率81/81%) 電熱装置定格消費電力 318W 冷却時消費電力 88/88W 霜取時消費電力 318/318W
放熱量	240/240W
電源コード	2.3m(L形プラグ付)
定格内容積	835L
外形寸法	幅1200×奥行650×高さ1890(～1920)mm
内形寸法	幅1096×奥行498×高さ1384～1398mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板、底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	全密閉形 出力180W(インバータ)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)－6～12℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90～120mm調整可能
棚網	3セット(棚網6枚+棚網受け3本)+スノコ(2枚)
製品質量	120kg (梱包時 131kg)
梱包	ダンボール梱包(木製下台) 幅1270×奥行742×高さ1938mm
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 製品コード：R174

ホシザキ業務用冷蔵庫 HR-120ZT-ML

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
*****	作成日	2011.02.01	図番	D07828
改訂日				改訂

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。