



製品名	ホシザキ業務用テーブル形冷蔵庫
形名	RT-150PTE1
電源	单相 100V 50/60Hz 容量0.52kVA(5.2A)
電流	運転電流 2.5/2.3A 電動機定格電流 2.4/2.2A 始動電流 19/19A
消費電力	電動機定格消費電力 140/145W(力率60/68%) 電熱装置定格消費電力 27W 冷却時消費電力 154/159W 霜取時消費電力 41/41W
放熱量	240/240W
電源コード	2.8m(L形プラグ付)
有効内容積	240L
外形寸法	幅 1500×奥行 450×高さ 800(790~830)mm
内形寸法	幅 1215×奥行 350×高さ 591~595mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板・底板) ABS樹脂(フロントパネル)
内装	ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	オフサイクル方式
圧縮機	全密閉形 出力75W
凝縮器	スパイラルチューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)-3~12℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90~130mm調整可能
棚網	6枚
製品質量	56kg (梱包時 約61kg)
梱包	ダンボール梱包 幅1595×奥行530×高さ790mm
付属品	
使用条件	周囲温度5~35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
- 製品コード: T027

ホシザキ業務用テーブル形冷蔵庫 RT-150PTE1

設計	製図	尺度 1/20	第3角法
2010.03.01 改訂日	作成日 2010.01.13	図番 D06155	改訂 ②

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。